



Dell UltraSharp U2421HE - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - 2xDisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-U2421HE
EAN/UPC	5397063966813

Beschreibung

Ihr Hub für Produktivität: Mit diesem eleganten 23,8" Hub-Monitor mit RJ-45, USB-C und einer Vielzahl anderer Anschlüsse erhalten Sie eine stabile, kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Netzwerk und Ihren Peripheriegeräten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell UltraSharp U2421HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.9 W
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.85 cm x 16.51 cm x 34.798 cm
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	92.5
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	99% sRGB-Farbskala, Reihenschaltung möglich, 99% Rec 709 Farbpalette, 85% DCI-P3, Monitorkalibrierung Delta E<2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.85 cm x 16.51 cm x 34.798 cm - mit Fuß

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C 3.1 Gen 1 Upstream/DisplayPort mit Stromzufuhr DisplayPort-Ausgang (MST) 2 x USB 3.0 Downstream 2 x USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	80
Höheneinstellung	130 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12.9 kWh/1.000 h

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 53.85 cm - Tiefe: 16.51 cm - Höhe: 34.798 cm Ohne Fuß -
----------------------------------	---

Breite: 53.85 cm - Tiefe: 3.81 cm - Höhe: 31.496 cm - Gewicht: 3.35 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 7.55 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)